

Panneaux en contreplaqués revêtus sur les deux faces de résine polyester armée de fibres de verre

CPR

Le cœur de gamme.



Applications :

Carrosserie fourgon, conteneur dry.

Variantes / renfort de verre :

CPR : 600 g/m² CPRS : 900 g/m²
CPRFR : 700 g/m² CPRSR : 1680 g/m²

Epaisseurs et poids

EPAISSEUR mm	6	8	11	14	17	20	24	27	30
Poids kg/m ² CPR	5,5	6,5	9,0	10,2	12,0	13,5	16,2	18,5	20,5
Poids kg/m ² CPRFR	-	-	-	-	12,1	13,6	16,3	-	-
Poids kg/m ² CPRS	-	-	-	11,2	12,7	14,3	16,5	-	-
Poids kg/m ² CPRSR	-	-	-	11,5	13,3	14,8	17,5	-	-

Dimensions :

Hauteur standard : 2440 mm
Hauteur maximum : 3150 mm
Longueur standard : jusqu'à 13550 mm
Tableau non limitatif.
Hors standard : nous consulter

Version CPH haut de gamme disponible. Nous consulter.

CPRV

CPR léger avec renforts verticaux surmoulés pour faciliter l'arrimage.



Applications :

Carrosserie fourgon, déménagement, transport de meubles, véhicules de location.

Epaisseurs et poids

EPAISSEUR mm	30	32	35	38	41
Poids kg/m ² CPRV6	7,8	9,0	10,8	12,6	14,4
Poids kg/m ² CPRV4	11,0	12,2	14,0	15,8	17,6

Dimensions

	CPRV6	CPRV4
Pas des renforts	610 mm	406 mm
Longueur maxi	13550 mm	13550 mm
Hauteur maxi	2700 mm	3150 mm
Hauteur maxi du pied*	300 mm	350 mm

* Dépend de la hauteur totale du panneau.

PORTES

Avec ou sans tube(s).

Ces portes peuvent être équipées d'un ou de deux tubes en aluminium de diamètre 16,4 x 18 mm positionnés selon les spécifications du client.



Applications :

Carrosserie fourgon, conteneur dry.

Epaisseurs : 20 / 23 / 27 / 30 mm

Dimensions : Largeur standard : 1220 mm Hauteurs : 2440 / 2600 / 2900 / 3150 mm
Autres : nous consulter. Autres : nous consulter.

Nos panneaux sont conformes à la Norme NFT 57-950-1 - Consulter également nos préconisations d'utilisation. Tolérances : Longueur : ± 0,1% (minimum : ± 5 mm) / Largeur : ± 3 mm / Epaisseur : ± 1 mm / Différence des diagonales : 6 mm

Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.